



АКРИЛЕН ГРУНД

**ОПИСАНИЕ
НА ПРОДУКТА :**

Акрилният грунд е висококачествен защитен грунд, специално проектиран да запечатва порите на цимент, мазилка и други строителни покрития. Може да се използва за вътрешно и външно боядисване на бетонни повърхности, показващи отлична устойчивост на водни и солеви разтвори, киселинни и алкални. Притежава отлична устойчивост на абразия, високо втвърдяване на филма, много добра еластичност и отлична адхезия.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПРОДУКТА :**

ЦВЕТОВЕ : Позрачен.
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ : Без прах: 1 час.
(25° С & 60 % RH)
РАЗРЕЖДАНЕ : Зависи от метода на приложение.
ТЕОРИТИЧНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ПОКРИТИЕ : 7 м²/кг.
Действителният капацитет на покритието може да бъде по-малък в зависимост от техниката на нанасяне, условията на работа и грапаковостта на повърхността.

**ПОДГОТОВКА НА
ПОВЪРХНОСТА :**

ВРЕМЕ ЗА
ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ : След 2 часа.

- Измийте с препарат или прясна вода, за да отстраните чужди тела.

НАНАСЯНЕ :

С четка, валик или пистолет.

**УСЛОВИЯ
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ :**

Температура на околната среда 5 - 45°C и влажност максимум 95% RH. За използване на открито филмът трябва да бъде защитен от дъжд за поне 2 часа, докато стане водоустойчив.

**ВРЕМЕ
НА СЪХРАНЕНИЕ:**

Най-малко 12 месеца в оригиналните контейнери при температура максимум 350 ° С. Ниските температури могат да повлияят на времето за съхранение или в редки случаи на цветните свойства.