SMALTOLIN®
Industrial Paints

260A/E01
Ed2017

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БОЯ ЗА ПЪТНА МАРКИРОВКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

Боята за пътна маркировка е висококачествена боя, базирана на акрилна смола.
Характеризира се с оптимална адхезия към бетон и асфалт и забележителна устойчивост на атмосферни условия и стареене.
Тя осигурява отлично пречупване и отразяване.
Не се влияе, разтваря или променя от петролни продукти или солена вода.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА :

ЦВЯТ:	Бял, жълт и други цветове по запитване
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО:	66 ± 3 % b.w. (зависи от цвета).
ОТНОСИТЕЛНА ПЛЪТНОСТ:	1,45 ± 0,05 kg/L (зависи от цвета).
ВИСКОЗИТЕТ :	70 - 80 KU.
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ : (25^{O} C & 60 % ОВ)	Не докосвайте за max 15 мин.
ТЕОРИТИЧЕН РАЗХОД :	3,20 m^2/kg за 100 µm ДСФ.
РАЗРЕЖДАНЕ:	С Smaltosolvent Nr.27, ако се изисква да се настрои дебелината на филма и работния вискозитет.

ПРИЛОЖЕНИЕ :

Безвъздушно, четка или валяк
Преди приложение, повърхността трябва да е напълно почистена.
Прах и други замърсители трябва да се премахнат.

СРОК НА ГОДНОСТ :

Една година, в оригиналните затворени контейнери, при max 35^{0}C.

Сънеко
Пожарни покрития
тел. 0877/616 479
E-mail: office@sanekofc.bg;
Web: www.sanekofc.bg